



## PSE-4

Vierfacher PoE-Injektor für 10 GBit/s UHD

| Ethernet - RJ-45 | HDBaseT



PSE-4 liefert vier 4K UHD PoE-Geräten die Stromversorgung. Das Gerät liefert die Stromversorgung über Ethernet an max. vier PoE-kompatible Geräte wie z.B. das DIP-20, wenn es schwierig ist, eine eigene Stromversorgung anzuschließen. Dabei werden an kompatible Geräte über ein einziges HDBT LAN-Kabel sowohl Daten als auch die Stromversorgung geliefert

### FEATURES

4K Unterstützung

Betrieb mit 48 VDC

Reichweite - 100 m mit 4K über geschirmtes BC-HDKat6a Kabel (bzw ähnlich)



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

SENDELEISTUNG:	4x HDBaseT/LAN mit RJ-45 Buchsen, 4x HDBaseT/LAN + POE mit RJ-45 Buchsen
MAX. DATENRATE:	10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Datenkanal)
HDMI-KONFORMITÄT:	HDMI, HDCP
LED-ANZEIGEN:	Betrieb, PoE-Status
ENERGIEBEDARF:	48 VDC, 2,5 A
MAX. LEISTUNGSABGABE:	30 W je Ausgang (120 W gesamt)
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
KÜHLUNG:	Konvektion, Luftschlitze
GEHÄUSE:	Aluminium
RACK-EINBAU:	Mit optionalem Adapter RK-4PT
MÖBEL-EINBAU:	Mit beiliegenden Gummifüßen
VIBRATIONEN:	ISTA 1A im Karton (International Safe Transit Association)
SICHERHEITSTANDARD:	CE
UMGEBUNGSTANDARDS:	RoHs und WEEE
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzadapter
GARANTIE:	7 Jahre Teile und Lohn
Produktabmessung	18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H
Produktgewicht	0.4kg (1.0lbs) approx
Versandabmessung	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83" ) W, D, H
Versandgewicht	1.6kg (3.5lbs) approx

